INFORMACIÓN TÉCNICA



RENOLIN LD 10

Fluido para la limpieza de circuitos hidráulicos y de engrase, exento de disolventes clorados.


Aplicación

- **RENOLIN LD-10** limpia perfectamente toda clase de canalizaciones de aceite sin desmontar.

  Circuitos de aceites hidráulicos.
  Circuitos de engrase general.
  Depósitos y canalizaciones de maquinaria.
  Reductores de velocidad.
  Transmisiones hidráulicas.
  Aceites de corte puro.

Beneficios / Ventajas

- Limpieza de canalizaciones sin necesidad de efectuar desmontajes engorrosos.
- Por su elevado grado de detergencia disuelve los lodos pegajosos formados sobre las paredes y partes deslizantes de los mandos hidráulicos, y en todos los lugares por donde circulen aceites lubricantes.
- Su aditivación E.P. le proporciona excelentes propiedades lubricantes, lo que permite su aplicación sin perjudicar los mecanismos de las máquinas en absoluto no siendo necesario el vaciar la máquina y pudiendo trabajar incluso en muchos casos sin problemas.



FLES-AM/09.07

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
C/ Ferralla, 27
Polígono Industrial San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.fuchs.es

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN PEDIDOS
Tel.: 902 21 71 71
Fax : 937 730 293/297
e-mail: dac@fuchs-oil.com

ASISTENCIA TÉCNICA
Tel.: 937 730 267
Fax : 937 730 296
e-mail: fuchs.solutions@fuchs-oil.com

INFORMACIÓN TÉCNICA



Valores Típicos: RENOLIN LD 10

Características	*Unidad*	*Valor*	*Norma*
Color Gardner		3,5	ISO 2049
Densidad a 15ºC	g/ml	0,895	DIN 51757
Viscosidad a 50ºC	ºE	3,5	
Viscosidad a 40ºC	mm²/seg.	41-50	DIN 51572
Punto de inflamación	ºC	210	ASTM D 92
Punto de congelación	ºC	-10	ASTM D 97
Indice de viscosidad	u	95	ASTM 2270
Nivel de calidad		HLP	ISO 3448

Modo de Empleo

Se recomienda simplemente sustituir el fluido hidráulico de engrase por **RENOLIN LD-10** y trabajar durante unas 24 ó 48 horas. Transcurridas las mismas y comprobando que el nivel de limpieza de la máquina es el adecuado debe procederse a su vaciado y sustitución por el fluido definitivo. En general el **RENOLIN LD-10** puede reaprovecharse para 2 ó 3 operaciones de limpieza.

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.





FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
C/ Ferralla, 27
Polígono Industrial San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.fuchs.es

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN PEDIDOS
Tel.: 902 21 71 71
Fax : 937 730 293/297
e-mail: dac@fuchs-oil.com

ASISTENCIA TÉCNICA
Tel.: 937 730 267
Fax : 937 730 296
e-mail: fuchs.solutions@fuchs-oil.com